

Porte fusible, Basse tension, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 1P, IEC, avec microrupteur, remplace CH141BMS-F



Référence **1P 14x51 Micro Switch Fuse Holder**
 N° de catalogue **CH141DMSU-F**

Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires pour fusibles
Fonction de base			Porte-fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	50
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Facteur de zoom			14 x 51 mm
Description			avec microrupteur remplace CH141BMS-F
Nombre de pôles			1P
Pôle		Nombre	1
Utilisable pour taille			fusibles C14G(A)S
Norme/Agrément			IEC
Normes/Réglementations			IEC 60269-1

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Support pour fusible cylindrique (EC002705)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Holder for cylindrical fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-21-21 [AD1305007])			
tension nominale		V	690
mode de pose			rail DIN
pour taille de fusible			14x51 mm
nombre de pôles			1
pôle neutre sectionné simultanément			non
verrouillable			oui
affichage de défaillances optique			non
largeur en nombre de modules			1.5
profondeur d'encastrement		mm	51.5
indice de protection (IP)			IP20