

**Cartouche fusible, grande vitesse, 25 A, AC 500 V, 50 kA, 6 x 32 mm, aR, UL, conforme RoHS**



**Référence** BUSS, HIGH SPEED FUSE RoHS  
**N° de catalogue** FWH-025A6FR

Illustration non contractuelle

## Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	25
Tension assignée d'emploi			AC 500 V
Facteur de zoom			6 x 32 mm
Classe d'emploi			aR
Description			conforme RoHS
Pouvoir de coupure		kA	50
Utilisable pour taille			Bus commun DC, entraînements DC, convertisseurs de puissance/redresseurs et démarreurs à tension réduite
Norme/Agrément			UL
Forme			cylindrique
Normes/Réglementations			UL 248

## Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible cylindrique (EC002704)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible cylindrique (de sécurité) (ecl@ss8.1-27-14-20-02 [AFZ797010])			
taille			6,35x32 mm
tension assignée			autre
courant nominal		A	25
avec indicateur d'impact			non