

PRODUCT-DETAILS

S204L-C6

S204L-C6 Miniature Circuit Breaker - 4P - C - 6 A



Informations générales

| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Extension du type de produit | S204L-C6 |
| Code de produit | 2CDS244701R0064 |
| EAN | 4016779598620 |
| Description courte | S204L-C6 Miniature Circuit Breaker - 4P - C - 6 A |
| Description longue | S204L-C 6 MiniCircuitBreaker C-Char.,4,5kA,6A,4P |

Technique

| | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes et standards | IEC/EN 60898-1 IEC/EN 60947-2 |
| Tripping Characteristic | C |
| Tension | acc. to IEC 60898-1 400 V AC acc. to IEC 60898-1 400 V acc. to IEC 60947-2 400 V AC |
| Operational Voltage | Maximum (Incl. Tolerance) 440 V AC Minimum 12 V AC |
| Tension assignée d'isolement (U_i) | acc. to IEC/EN 60664-1 440 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp}) | 4 kV at 2000 m 5 kV at Sea Level 6.2 kV |
| Dielectric Test Voltage | 50/60 Hz, 1 min: 2 kV |
| Type de tension | AC |

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Courant nominal (I_n) | 6 A |
| Rated Short-Circuit Capacity | (AC) 4.5 kA (DC) 4.5 kA (400 V AC) 4.5 kA (400 V) 4.5 kA |
| Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (I_{cu}) | (230 V AC) 10 kA (400 V AC) 6 kA (230 V) 10 kA (400 V) 6 kA |
| Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc}) | (400 V) 6 kA |
| Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I_{cs}) | (230 V AC) 7.5 kA (400 V AC) 4.5 kA |
| Fréquence assignée (f) | 50 / 60 Hz 50 ... 60 Hz |
| Power Loss | 8 W at Rated Operating Conditions per Pole 2 W |
| Power Supply Connection | Arbitrary |
| Contact Position Indication | ON / OFF |
| Classe de limitation d'énergie | 3 |
| Electrical Endurance | 20000 AC cycle |
| Mechanical Endurance | 20000 cycle |
| Number of Protected Poles | 4 |
| Nombre de pôles | 4 |
| Catégorie de Surtension | III |
| Couple de serrage | 2.8 N·m |
| Actuator Type | Toggle |
| Type de montage | DIN-Rail |
| Screw Terminal Type | Failsafe Bi-directional Cylinder-lift Terminal |
| Actuator Marking | I / O |
| Actuator Material | Insulation Group II, Black, Sealable |
| Qualité du matériau | Insulation Group I, RAL 7035 |
| Montage sur rail DIN | TH35-15 (35 x 15 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7.5 mm Mounting Rail) acc. to IEC 60715 |
| Type d'encastrement | any |
| Recommended Screw Driver | Pozidriv 2 |
| Accessories Available | Oui |
| Connecting Capacity | Busbar 10 / 10 mm ² Flexible with Ferrule 0.75 ... 16 mm ² Flexible 0.75 ... 16 mm ² Rigid 0.75 ... 25 mm ² Stranded 0.75 ... 25 mm ² |
| Installation Size | acc. to DIN 43880 1 |
| Wire Stripping Length | 12.5 mm |
| Type de borne | Screw Terminals |

Environnement

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Température de l'air ambiant | Operation -25 ... +55 °C Storage -40 ... +70 °C |
| Reference Ambient Air Temperature | 30 °C |
| Indice de protection | IP20 IP40 Enclosure with Cover IP40 |

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Degré de pollution | 3 |
| Environmental Conditions | 28 cycles with 55 °C / 90-96 % and 25 °C / 95-100 % |
| Resistance to Vibrations acc. to IEC 60068-2-6 | 5g, 20 cycles at 5 ... 150 ... 5 Hz with load 0.8 In |
| Résistance aux chocs selon CEI 60068-2-27 | 25g 2 shocks 13 ms |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informations RoHS | 2CDK400003K0203 |
| REACH Declaration | 9AKK107492A1906 |
| Informations environnementales | 2CDK400030D0201 |
| Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Technique UL/CSA

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Connecting Capacity UL/CSA | Busbar 18-8 AWG Conductor 18-4 AWG |
|-------------------------------|---------------------------------------|

Dimensions

| | |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Width in Number of Modular Spacings | 4 |
| Produit Largeur Net | 70 mm |
| Produit Hauteur Net | 85 mm |
| Produit Longueur Net | 69 mm |
| Poids net | 0.5 kg |
| Pole Net Weight | 0.125 kg |
| Profondeur d'encastrement (t ₂) | 69 mm |
| Schéma dimensionnel | 2CDC022007F0010 |

Commande

| | |
|------------------------------|----------------|
| Emballage Niveau 1 Unités | carton 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Poids | 0.51 kg |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Agence de certification | EN IEC |
| Déclaration de Conformité - CE | 2CDK403001D0607 |
| !t Characteristic | 9AKK107992A5102 |

Installation

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Instructions et manuels | 2CDS207104P0002 |
|-------------------------|-----------------|

Downloads Préférés

| | |
|----------------------------------------|-----------------|
| Fiche produit, informations techniques | 9AKK107046A0423 |
| Pt Characteristic | 9AKK107992A5102 |

Classifications

| | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 8 | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| ETIM 9 | EC000042 - Miniature circuit breaker (MCB) |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |
| CN8 | 8536 20 10 |
| UNSPSC | 39121603 |
| eClass | V11.0 : 27141901 |
| Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC) | 4897 >> Miniature circuit breakers |
| Code de classification d'objet | F |

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Miniature Circuit Breakers MCBs → Disjoncteurs ≤63A SN201/S200

