

Lytespan 3 & DALI - Track Unit

Lytespan 3 3m Bla
2020751

Image not found.

Caractéristiques

- Rail 3 allumages en version surface/suspendu ou encastré, coloris blanc, argent ou noir. Pour tous les spots 3 Allumages - L3 (toutes marques). Coupleurs en L, T et X précâblés pour faciliter l'installation. Capacité 16 ampères. Kit Rail Complet : avec rail, alimentation insérable, embouts et clips de fixation. Kit Rail Complémentaire : avec rail, coupleur enfichable droit et clips de fixation. Possibilité de transformer le rail en DALI en ajoutant une alimentation.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Lytespan 3 3m Bla
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC000101
E-number FI	4270099
E-number SE	7437003
E-number Norway	3214037
Garantie	5 ans
Protection électrique	Classe 1
Couleur du corps	Blanc
Code EAN	5025768207510

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Lytespan 3 3m Bla
Technologie	Accessoire
Caisson	Aluminium
Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC000101
E-number FI	4270099
E-number SE	7437003
E-number Norway	3214037
Garantie	5 ans

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	Non
---	-----

Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	240V
Protection électrique	Classe 1

Lytespan 3 & DALI - Track Unit

Lytespan 3 3m Bla
2020751

Transformateur requis	Oui
-----------------------	-----

Données physiques

Couleur du corps	Blanc
Longueur (mm)	3000
Largeur (mm)	37
Hauteur nominale du produit (mm)	45
Poids (kg)	3.45

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768207510
Longueur simple de l'emballage (cm)	314.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	7.0
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	314.6
largeur de l'emballage extérieur (cm)	7.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	7.0

PHOTOMÉTRIE

SCHÉMAS TECHNIQUES