

Suspension électricifiée - 5 pôles

Code: 22003121-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	Suspension électricifiée - 5 pôles
Code	22003121-00

DIMENSIONS ET POIDS

Poids (Kg)	0.622 kg
------------	----------



completa di cavetto in acciaio (L = 100 cm) e cavo di alimentazione. Carico max.20Kg. Per cablaggio EM e DIMM DALI.



Suspension électrifiée - 5 pôles

Code: 22003121-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



Puissance absorbée (totale) (W)	0 W
------------------------------------	-----

Suspension électrifiée - 5 pôles

Code: 22003121-00

MATÉRIAUX ET COULEURS

TÉLÉCHARGEMENT



Corps	avec câble en acier (L = 100 cm) et câble d'alimentation. Charge max. 20 kg Pour alimentation SEC. et DIM-DALI.
Couleur	Noir
<hr/>	
<h3>NORMES ET CONFORMITÉ</h3>	
Marquages et essais	CE

Suspension électrifiée - 5 pôles


Code: 22003121-00



Liset 2.0 - en suspension - direct - Basse luminance - UGR<19




Liset 2.0 - en suspension - direct indirect - Basse luminance - UGR<19




Liset 2.0 - en suspension - direct - optiques confort - UGR<19




Liset 2.0 - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate




Liset 2.0 - C 4M




Liset 2.0 - C+2M




Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19



Liset 2.0 - C 4D



Liset 2.0 - C 2D+2M



Liset 2.0 - C+2S



Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19



Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - 90°



Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - 30°x80°



Liset 2.0 HE - suspension éclairage direct - asymétrique 25°

Suspension électrifiée - 5 pôles

Code: 22003121-00

