

FICHE PRODUIT

PLANTASTAR 600 W 400 V E40

PLANTASTAR®-T | Lampes à vapeur de sodium haute pression pour les luminaires ouverts et fermés



Zones d'application

- Serres
- Adapté à la poussée des fruits grâce à une émission de lumière optimisée pour la photosynthèse
- Utilisation uniquement dans les luminaires adaptés

Avantages du produit

- Durées de production plus courtes
- Contrôle de floraison

Caractéristiques du produit



- Apporte de la lumière pour la photosynthèse des plantes
- Flux photonique : > 90 % après 12 000 h
- Lampe à vapeur de sodium à haute pression, utilisée notamment pour l'éclairage des serres

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Puissance nominale	600 W
Tension nominale	400 V
Tension d'allumage	4.0/5.0 kVp ¹⁾
Intensité nominale	3,44 A
Condensateur PFC à 50 Hz	65 µF

¹⁾ Minimum / Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	86500 lm
Efficacité lumineuse	138 lm/W
Temp. de couleur	2000 K
Ra Indice de rendu des couleurs	≤25
Teinte de couleur	220
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0.98
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0.97
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0.95
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0.94
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0.93
Maintien flux lumineux à 16 000 h	0.92
Maintien flux lumineux à 20 000 h	0.91
Protection UV	Non

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur totale	285.00 mm
Longueur	285,00 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	175,0 mm
Diamètre	47 mm
Poids du produit	150,00 g

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Température maximum de l'ébauche	450 °C
Température maximum de surface	250 °C

Durée de vie

Durée de vie	24000 h
Taux de survivance à 2 000 h	0.98
Taux de survivance à 4 000 h	0.98
Taux de survivance à 6 000 h	0.97
Taux de survivance à 8 000 h	0.97
Taux de survivance à 12 000 h	0.96
Taux de survivance à 16 000 h	0.95
Taux de survivance à 20 000 h [PICOS]	0.94
Durée de vie B10	16000 h
Durée de vie B5	12000 h
Durée de vie B50	24000 h

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Culot (désignation standard)	E40
Teneur en mercure	21.6 mg ¹⁾
Conception/exécution	Clair
Notes bas de page util. uniquem. produit	Pas pour l'éclairage général

¹⁾ Maximum

CAPACITÉS

Gradable	Non
Position de fonctionnement	Universel
Luminaire clos requis	Non
Redémarrage	Non

CERTIFICATS ET NORMES

Consommation d'énergie	628.00 kWh/1000h
------------------------	------------------

Catégorisations spécifiques aux pays

Système codage internationale de lampe	ST-600-E/E-E40-47/285
Référence de commande	PLANTASTAR 600W

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats



User instruction

Documents et certificats

Declarations Of Conformity CE



Certificats

Photométrie et fichiers pour études d'éclairage

Spectral power distribution

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4008321284303	Fourreau 1	52 mm x 52 mm x 325 mm	190.00 g	0.88 dm ³
4008321284310	Carton de regroupement 12	266 mm x 216 mm x 342 mm	2670.00 g	19.65 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.