

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20200

OptiLine 45 - colonnette aluminium - 1 face 89
x 68 mm - 0,7 m



Principales

Gamme de produits	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Colonnette
Product type	Colonnette
Type de borne	À une face
Finition de surface	Anodisé

Complémentaires

Colour	Naturel
Mode de fixation	Vissé
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Lot de 1
Hauteur	700 mm
Largeur	68 mm
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN-AW-6063 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,052 kg
Hauteur de l'emballage 1	12,8 cm
Largeur de l'emballage 1	17,6 cm
Longueur de l'emballage 1	74,4 cm
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	28
Poids de l'emballage 2	60,44 kg
Hauteur de l'emballage 2	92 cm
Largeur de l'emballage 2	120 cm
Longueur de l'emballage 2	80 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
