

PROJECTEUR
Patère x 1 - x 2 x 3

En aluminium et acier thermo-laqué.
Driver intégré.

IRC > 90

Durée de vie :
L70 B50 : 50 000 H

• Garanties :

LED 5 ans
DRIVER 3 ans
Option:

• RAL (sur demande)

Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

DALI (Sur fabrication spéciale)

SES POINTS FORTS:

Gamme idéale pour l'éclairage d'accentuation
IRC élevé

APPLICATION

Musées, bijouteries, boutiques.....

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC90
9 W - 24° ou 36°	2700 K	622 lm
	3000 K	675 lm
	4000 K	719 lm
14 W - 12°	2700 K	970 lm
	3000 K	1040 lm
	4000 K	1130 lm
14 W - 24° ou 36°	2700 K	1140 lm
	3000 K	1170 lm
	4000 K	1270 lm

CE | | IP20 | IK07 | 850 °C | | 230 V / 50 Hz | |

0,65 kg (X1) - 1,17 kg (X2) - 1,90 kg (X3)

9 W : 24°- 36°

14 W : 12°- 24°- 36°




Patère X 1



ON / OFF Dernier chiffre du code : ① = Blanc ; ② = Noir ; ③ = Gris


PUISSANCES	° KELVIN	12°	24°	36°
9 W IRC >90	2700 K	————	080923(-.)	080933(-.)
	3000 K	————	080924(-.)	080934(-.)
	4000 K	————	080925(-.)	080935(-.)
14 W IRC >90	2700 K	081413(-.)	081423(-.)	081433(-.)
	3000 K	081414(-.)	081424(-.)	081434(-.)
	4000 K	081415(-.)	081425(-.)	081435(-.)



Patère X 2



PUISSANCES	° KELVIN	12°	24°	36°
9 W IRC >90	2700 K	————	080943(-.)	080953(-.)
	3000 K	————	080944(-.)	080954(-.)
	4000 K	————	080945(-.)	080955(-.)
14 W IRC >90	2700 K	081443(-.)	081453(-.)	081463(-.)
	3000 K	081444(-.)	081454(-.)	081464(-.)
	4000 K	081445(-.)	081455(-.)	081465(-.)



Patère X 3



PUISSANCES	° KELVIN	12°	24°	36°
9 W IRC >90	2700 K	————	080963(-.)	080973(-.)
	3000 K	————	080964(-.)	080974(-.)
	4000 K	————	080965(-.)	080975(-.)
14 W IRC >90	2700 K	081473(-.)	081483(-.)	081493(-.)
	3000 K	081474(-.)	081484(-.)	081494(-.)
	4000 K	081475(-.)	081485(-.)	081495(-.)

