

# Fiche technique produit

HDMI / VGA



## Numéro de référence

MA LS 1173 LG

## HDMI / VGA

(avec support de fixation à vis)

En raison des différentes formes de connecteur pré-confectionné, l'installation dans une boîte d'appareillage n'est pas garantie. Prévoyez une profondeur suffisante en tenant compte de l'angle de courbure du câble.

**Pièce de rechange :**  
Adaptateur 3 Art. N° : MA 1000 AD 3

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques HDMI

Standard :	HDMI 2.0a
Formats vidéo :	4K @ 50/60 Hz, Full HD @ 48 Hz 3D, HDR Video
Fiche passante :	HDMI™ type A, 180°
Matière de contact :	plaquée or
Profondeur d'encastrement :	25 mm
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Information de montage :	En raison des différentes formes de connecteur pré-confectionné, l'installation dans une boîte d'appareillage n'est pas garantie. Prévoyez une profondeur suffisante en tenant compte de l'angle de courbure du câble.

### Caractéristiques techniques VGA

Résolution :	≥ 800 x 600 pixels ≤ 1280 x 1024 pixels# Compatible S-VGA
Gamme des fréquences :	≤ 160 MHz
Résistance du contact :	≤ 30 mΩ
Résistance d'isolement :	≥ 1.000 MΩ
Teneur à la tension :	AC 500 V ~ (50/60 Hz) sous 1 min 2 mA
Force de couplage :	43,9 N
Force de découplage :	3,92 N
Cycles de couplage et de découplage :	≥ 500
Fiche passante :	15 contacts D-sub, 180°
Profondeur d'encastrement :	5 mm
Température ambiante :	-5 ... +45 °C
Information de montage :	S'installe dans une boîte d'appareillage profonde

**Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant**

**Couleur:**  
Gris clair

**Matériaux:**  
thermoplastique

**P** Possibilité de couleurs sur demande