

# DIGITUS Professional Câble de brassage CAT 5e F/UTP

DK-1521-050  
EAN 4016032212997



## Câble de brassage CAT 5e F-UTP, Cu, PVC AWG 26/7, longueur 5 m, de couleur grise

Les câbles à paires, classe D, catégorie 5e DIGITUS® sont fabriqués et testés conformément à la norme CAT 5e ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173. Ils permettent de garantir que l'installation de câbles est conforme à la spécification de canal ISO et EN, et offrent une performance excellente au câblage CAT 5e DIGITUS®. La performance a été testée jusqu'à 100 MHz, y compris les caractéristiques de performance à l'instar de la paradiaphonie (« NEXT »). Les câbles de brassage DIGITUS® ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins dans les différents domaines d'application de manière intégrale. Chaque câble est doté d'un manchon de protection anti-pli injecté avec décharge de traction. Par ailleurs, le manchon de protection dispose d'un levier à cran qui empêche l'enchevêtrement de câbles et protège en même temps le décrochage du levier à cran du connecteur. La coloration bleue des connecteurs permet une identification aisée de la catégorie 5e.

## Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Connecteur 2x RJ45 (8P8C)
- Protectors de contact avec protection anti-courbure, dispositif de décharge de traction et protection de levier à cran
- Longueur sur l'embout
- Conducteur intérieur : Cuivre (Cu)
- Catégorie: CAT 5e
- Blindage: F-UTP, blindage par feuillard
- Structure des câbles: Paire de fils câblés, 4 x 2 AWG 26/7
- Couleur: gris
- Longueur: 5 M
- Armature: 1:1
- Gainage: PVC
- Emballage: Polysac DIGITUS
- Gamme: Câbles à paires torsadées

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	70	11.00	36.00	36.00	32.00	41,472.00
Packaging Unit Inside	10	1.57	14.00	14.00	3.50	686.00
Packaging Unit Single	1	0.16	2.50	18.50	27.00	1,248.75
Net single without Packaging	1	0.14	14.00	14.00	2.50	490.00

