

Fiche produit

Article n° 56.203.9553.0

Installation terminale WKIS 2,5 NT-D-SL

 Blocs de jonction pour rail de montage avec Connexion enfichable pour monter sur TS 35, section nominale: 2.5 mm², largeur: 5 mm, Couleur: gris


Article n°	56.203.9553.0
EAN	4015573852181
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque sur la tension nominale	400V/250V
Remarque sur le courant nominal	26A à 4mm ²
fonction-N	Aucun

général

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Couleur basique	gris
nombre de niveaux	3
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	5 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN 35/7.5 mm
Bornes de jonctions pour installations électriques	Oui

Données techniques

Courant nominal	22 A
Tension nominal	400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Oui
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	100 mm

données de connection

Type de connexion 1	Connexion enfichable
Type de connexion 2	Connexion enfichable
Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	4 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	4 mm ²
longueur de fil	11 mm

Dessin technique
