

Câble droit en vrac

CBL-PVC-GY-04x034-100M



Câble, PVC/PVC, 4 brins, gris



Dimensions



Données techniques

Caractéristiques électriques		
Tension d'emploi	U_B	max. 300 V C.A./C.C.
Conformité		
inflammabilité		CEI 60332-2-2
Conditions environnementales		
Température ambiante		
Câble, fixe		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Câble, flexible		-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution		3
Caractéristiques mécaniques		
Câble		selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe		4,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure		> 10 x diamètre de la ligne, mobile
Force de dénudage des gaines		max. 80 N / 300 mm
Couleur de la gaine		gris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants		4
Section des fils		0,34 mm ²

Date de publication: 2021-07-21 Date d'édition: 2021-07-21 : 227000_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Couleur des noyaux		Noyau 1: marron Noyau 2: blanche Noyau 3: bleu Noyau 4: noir
Construction du noyau		19 x 0,15 mm Ø
Longueur	L	100 m
Code de câble		Li Y YM 4 x 0,34
Matériau		
Câble		
enveloppe		PVC
isolation de fil		PVC
inflammabilité		Ininflammable

Affectation des broches







_____	BN
_____	WH
_____	BU
_____	BK

Accessoires

	V1-G-Q3	Connecteur femelle en technique QUICKON, à câbler par soi-même
	V1-WV2A	Connecteur femelle, à câbler par soi-même
	V1S-G-Q3	Connecteur mâle en technique QUICKON, à câbler par soi-même
	V1-G-Q2	Connecteur femelle en technique QUICKON, à câbler par soi-même
	V1S-G-Q2	Connecteur mâle en technique QUICKON, à câbler par soi-même
	V1-G-BK	Cordon femelle monofilaire, droit, M12, 4 broches, montable sur site
	V1-W-BK	Cordon femelle monofilaire, oblique, M12, 4 broches, montable sur site
	V1S-G-BK	Prise câble, M12, 4 broches, à confectionner
	V1S-W-BK	Prise câble, M12, 4 broches, à confectionner
	V31-WM-MQ	Connecteur femelle, M8, 4 broches, montable sur site
	V31-WM	Connecteur femelle, M8, 4 broches, montable sur site

Date de publication: 2021-07-21 Date d'édition: 2021-07-21 : 227000_fra.pdf

Accessoires

	V31S-WM	Connecteur mâle montable sur site, M8, 4 broches
	V1S-GV4A	Connecteur mâle, à câbler par soi-même
	V1-W-SC	Connecteur femelle, à câbler par soi-même
	V1S-W-SC	Connecteur mâle, à câbler par soi-même
	V31-GM-Q4	Connecteur femelle, M8, 4 broches, montable sur site
	V31S-GM-Q4	Connecteur mâle montable sur site, M8, 4 broches
	V31S-GM	Connecteur mâle, à câbler par soi-même
	V31-GM	Connecteur femelle, M8, 4 broches, montable sur site