

Fiche produit

Caractéristiques

LVSXDS213

PrismaSeT XS - Porte fumée RAL9003 pour coffret encastré 2 rangées 13 modules



Principales

Gamme	PrismaSeT
Type de produit ou équipement	Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme	PrismaSeT XS

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré En saillie
Numéro de clé	Nombre à indiquer
Type de porte	Transparent
Sens d'ouverture de la porte	Droit ou gauche
Nombre de rangées horizontales	2
Pas de 9 mm	26,0
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Nombre total de modules de 18 mm	26,0
Poids du produit	620 g
Matière du coffret	Techno plastique
Largeur	302 mm
Hauteur	450 mm
Profondeur	20 mm
Couleur	Fumé
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments

Environnement

Tenue au feu	650 °C
Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK09
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	36,000 cm
Longueur de l'emballage 1	46,000 cm
Poids de l'emballage 1	926,000 g

Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	90
Hauteur de l'emballage 2	118,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	95,340 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------