

PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

| | |
|--------------------|---|
| Version | 0.14mm ² , 6mm ² , Sertissage trapézoïdal |
| Référence | 2831390000 |
| Type | PZ 6 ROTO ADJ ZERT |
| GTIN (EAN) | 4064675415916 |
| Qté. | 1 pièce(s) |
| Pièces de rechange | 9202810000 |

Date de création 13 décembre 2023 11:04:07 CET

Niveau du catalogue 09.12.2023 / Toutes modifications techniques réservées

PZ 6 ROTO ADJ ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 22 mm | Profondeur (pouces) | 0,866 inch |
| Hauteur | 80 mm | Hauteur (pouces) | 3,15 inch |
| Largeur | 200 mm | Largeur (pouces) | 7,874 inch |
| Longueur | 200 mm | Longueur (pouces) | 7,874 inch |
| Poids net | 428 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21043811 |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|--------------------------|--------|---------|---------------------------------------|
| Description de l'article | Presse | Version | mécanique, sans compartiment amovible |
|--------------------------|--------|---------|---------------------------------------|

Description du contact

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------------|
| Plage de sertissage, max. | 6 mm ² | Plage de sertissage, min. | 0,14 mm ² |
| Section du conducteur max. AWG | AWG 10 | Section du conducteur min. AWG | AWG 26 |
| Type de contact | Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique | | |

Données de l'outil - sertissage

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Type de sertissage/-profil | Sertissage trapézoïdal |
|----------------------------|------------------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|