

## Fiche produit

### Caractéristiques

# 9112101025

## Raccord std à braser pour V241-V341 DN25



### Principales

Type de terminaison de raccordement	Souder
Taille du raccord de jonction	28 mm
Taille de l'écrou-raccord	G1-1/2B
Matière d'emballage	Standard : joint en fibre (Klingersil C4400)
Matière du raccord de jonction	Bronze inox 5204
Matière de l'écrou-raccord	Moulage en fonte malléable, galvanisé

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	5,8 cm
Longueur de l'emballage 1	6,0 cm
Poids de l'emballage 1	260,4 g

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.