

**BOITIER MULTIMAT NO AIR II**

<b>DESIGNATION :</b>	<b>Boîtier Multimât No Air II New Design</b>
<b>LES + PRODUITS :</b>	<b>Pattes de maintien métalliques avec vis de serrage double filet permettant un excellent maintien dans tout type de matériaux pleins (béton, carreau de plâtre), creux (briques, parpaings) et cloison-sèche. Languettes d'ouverture sur les membranes.</b>
<b>MATIERE :</b>	<b>Corps : Polypropylène Membranes : SEBS</b>
<b>TENUE AU FIL INCANDESCENT :</b>	850°C
<b>TEMPERATURE DE TRAVAIL :</b>	-15°C / +60°C
<b>INSTALLATION :</b>	Montage dans des cloisons de 10 à 23 mm
<b>COULEUR :</b>	<b>Corps : Gris Membranes : Bleues</b>
<b>NORMALISATION :</b>	Conforme EN 60670-1:2005 Dédié RE2020
<b>CERTIFICAT :</b>	NF n°610976



Réf. BLM	Désignation	Ø de perçage	Profondeur	Poids U en Kg	Cond. Carton	Cond. Palette
<b>670 40 0</b>	No Air II New design D.67 prof.40	67	40	0,024	100	3 600
<b>670 50 0</b>	No Air II New design D.67 prof.50	67	50	0,030	100	2 400
<b>675 40 0</b>	Lot de 500 No Air II + 1 scie-cloche	67	40	0,024	500	4 000
<b>671 430</b>	Palbox 3000 No Air II 670400	67	40	0,024	-	3 000

Cotes en mm