

Boîte de jonction avec résine à couler

pour petites sections et câbles de signalisation et de contrôle

Pour connecter des câbles basse tension à isolation synthétique PVC, PE, XLPE et EPR (par ex. N(A)YY, NYM, TT, RO2V). Pour manchons à sertir. Pour conducteurs en cuivre. Règlement REACH visant à limiter l'utilisation des diisocyanates (uniquement pour les pays membres de l'UE). La Commission Européenne a modifié l'Annexe XVII du Règlement REACH (CE) (nouvel article n° 74), par le Règlement (UE) n° 2020/1149, entré en vigueur le 24 août 2020. Selon le nouveau Règlement REACH, une formation spécifique sera obligatoire à partir du 24 août 2023, avant toute utilisation industrielle ou professionnelle des diisocyanates, colles et produits d'étanchéité. Toutes les informations relatives aux outils et aux offres de formation, sur l'utilisation et la manipulation en toute sécurité des diisocyanates, sont disponibles sur le site web de l'ISOPA/ALIPA <https://www.safeusediisocyanates.eu/>



Description du produit

Nom de l'article	MR 02
Numéro d'article	124507
Accessoire en option	Set d'entonnnoirs/entonnnoirs (sur demande)
	Manchons à sertir thermorétractable (voir Connectique)
	Nettoyant UNIVERSAL CLEANER 121 (voir Accessoires)

Caractéristiques

Dimensions compactes
Visibilité de la connexion avant coulée
Coquilles en matière plastique transparente de grande qualité et résistantes aux chocs
Clips de fixation d'entonnoir pour un coulage facile
Stabilisé contre les rayons UV
Résistant aux influences chimiques
Résistant aux terres alcalines
Adapté au remplissage vertical
Étanche longitudinalement et transversalement
Haute isolation électrique
Haute tenue mécanique
Mise en service immédiate
Montage rapide, simple et sûr

Application

Intérieur
Extérieur
Milieu souterrain
Eau
Pompe immergée
Conduits d'installation

Données logistiques

Nom de l'article	MR 02
Numéro d'article	124507
Volume de livraison	Couvercle
	Résine à couler PUR résistante à l'hydrolyse type EG
	Emballée dans un sachet bi sac pratique et facile à utiliser
	Coquilles transparentes
	Ruban d'isolation PVC
	Gants de protection
	Clips de fixation d'entonnoir
	Instructions de montage
Conservation	40 Mois
Température de stockage max	35 °C
Température de stockage min	15 °C
Numéro de tarif douanier	39095090
EAN/GTIN	4010311000008

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Boîte	Pal. UU
Quantité de base	1	480
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	206	1200
Largeur (mm)	161	800
Hauteur (mm)	47	1130
Poids net (kg)	0.215	103.2
Poids brut (kg)	0.515	121.4