



**Cartouche fusible, grande vitesse, 10 A, DC 3500 V, compact size 1, 57 x 67 x 494 mm, aR, IEC, indicateur de type K**



**Référence** FUSE 10A 3500V 1\*SKN/471 ADC DC  
**N° de catalogue** 170E4125

**Gamme de livraison**

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	10
Tension assignée d'emploi			DC 3500 V
Taille			compact size 1
Facteur de zoom			57 x 67 x 494 mm
Classe d'emploi			aR
Voyant indicateur			indicateur de type K
Utilisable pour taille			traction
Norme/Agrément			IEC
Forme			corps carré avec contacts à couteaux

**Caractéristiques techniques ETIM 8.0**

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			autre
type de courant			DC
tension assignée CA		V	
tension de fonctionnement CC		V	3500
calibre/courant nominal assigné (In)		A	10
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal		W	
trous de fixation			
distance centre à centre entre raccords		mm	