



Cartouche fusible, grande vitesse, 20 A, AC 690 V, 90 kA, BS88, 9 x 75 mm, aR, BS, entraxes de fixation 64,3 mm



Powering Business Worldwide™

Référence **Sicherung 20A IEC269-4**
N° de catalogue **20FC**

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	20
Tension assignée d'emploi			AC 690 V
Taille			BS88
Facteur de zoom			9 x 75 mm
Classe d'emploi			aR
Description			entraxes de fixation 64,3 mm
Pouvoir de coupure		kA	90
Utilisable pour taille			protection par semi-conducteur
Norme/Agrément			BS
Forme			pattes décalées à fixation par boulon
Normes/Réglémentations			BS88-4 IEC 60269-4

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
taille			autre
courant nominal assigné		A	20
tension assignée		V	690
classe de fonctionnement			aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur			sans