



## SPE-8U

Order No.: 0105640

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Haut-parleur Hi-Fi pour montage plafond ou mur encastré, 8 $\Omega$

- Système coaxial 2 voies avec de très bonnes qualités sonores
- Haut-parleur de grave 20 cm (8") avec membrane en fibres de verre, haut-parleur d'aigu à dôme 24 mm (1") avec membrane titane
- Cache plastique encastré pour une insertion dans les murs ou plafonds épais
- Trou nécessaire dans le mur 242 x 242 x 100 mm environ
- Grille métallique en façade avec cadre plastique

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### SPE-8U

Impédance (Z)	8 $\Omega$
Bande passante	70-20000 Hz
Fréquence résonance (fs)	60 Hz
Puissance nominale (RMS)	30 W
Puissance musique (max)	60 W

**SPE-8U**

Pression sonore	89 dB/W/m
Découpe	242 x 242 mm
Profondeur de montage	100 mm
Dimensions	248 x 248 x 100 mm
Largeur	248 mm
Hauteur	248 mm
Profondeur	100 mm
Couleur	blanc
Température fonc.	0-40 °C
Poids	1,6 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	200
Dimensions emballage (l x H x P)	0,255 x 0,12 x 0,255 m
Poids brut	1,78 kg
Poids net	1,62 kg