

Blacklight BL368 Linéaire T5 F11W T5 BL368 0000097



Caractéristiques

Blacklight BL368 T5 UV-A lamp with spectral peak at 368nm

















PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F11W T5 BL368
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Туре	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940426
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	11.00
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Code EAN	5410288000978

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales	
Nom du produit	F11W T5 BL368
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Туре	T5
Culot	G5
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C+50°C
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940426



Blacklight BL368 Linéaire T5 F11W T5 BL368 0000097

Données optiques	
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non
Caractéristiques électriques	
Puissance (W)	11.00
Actuel (A)	0.350
Alimentation/Tension secteur - min (V)	28.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	40.0
Ballast requis	Oui
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	350
Durée de vie	
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	10000
Données physiques	
Longueur (mm)	225.0
Diamètre nominal produit (mm)	16
Longueur de culot à culot (mm) - A	212.1
Longueur de culot à broche Min-Max - B	216.8-219.2
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	226.3
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	17.0
Poids (kg)	0.019
Emballage	
Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288000978
Longueur simple de l'emballage (cm)	22.6
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	1.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	1.9
DUN14 (intérieur)	15410288000975
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	24.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5
Sécurité	
Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.30
Condition de fonctionnement optimal	-15-50
(° C) Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Flykilling - Insect attraction
Ougo piora	r rymming - moode attraction



Blacklight BL368 Linéaire T5 F11W T5 BL368 0000097


Ne convient pas à l'éclairage résidentiel

Non

Message de sécurité

Ne convient pas à un usage domestique

PHOTOMÉTRIE



SCHÉMAS TECHNIQUES



