

Fiche produit

Caractéristiques

NSYPLAT12103G

Thalassa PLA - Armoire polyester toit
1250x1000x320 - IP44 Ral 7035



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme | Thalassa |
| Nom du produit | Thalassa PLA |
| Enclosure type | Polyvalent |
| Type de produit ou équipement | Enveloppe juxtaposable |
| Version | PLAT |
| Nominal height | 1250 mm |
| Nominal width | 1000 mm |
| Nominal depth | 320 mm |
| Installation du coffret | Posé au sol |
| Composition de l'appareil | 1 partie supérieure 1 partie inférieurs 2 cloisons latérales 2 porte 2 panneau arrière 1 auvent |

Complémentaires

| | |
|---------------------------|---|
| Type de carter | Partie supérieure ouverte et partie inférieure fermée assemblées |
| Type de porte | Pleine avant |
| Nombre de portes | 2 porte(s) |
| Ouverture de porte | Droite et gauche (120 °) |
| Type de verrou | Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm |
| Accessibilité | Arrière Avant Partie supérieure ouverte avec auvent |
| Pièces amovibles | Porte par charnières Panneau arrière par l'élément de fixation Auvent par l'élément de fixation |
| Matière | Polyester renforcé de fibres de verre |
| Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Normes | CEI 62208 |
| Certifications du produit | Veritas |

Environnement

| | |
|----------------------------------|---|
| Degré de protection IP | IP44 se conformer à CEI 60529 (avec auvent ventilé) |
| Tenue aux chocs IK | IK10 se conformer à CEI 62262 (porte lisse) |
| Tenue au feu | 960 °C se conformer à CEI 62208 |
| Température ambiante de stockage | -35...90 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 49,191 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 129 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 103 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 38 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|