

Fiche produit

Caractéristiques

LV429488

ComPacT VigiPacT NSX - bloc vigi - 3P - seuil 0,03 à 10A - 200/440Vca pr NSX160



Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produits | ComPacT NSX100...250 nouvelle génération |
| Gamme | ComPacT nouvelle génération |
| Nom de l'appareil | VigiPacT |
| Type de produit ou équipement | Bloc vigi |
| Application | Câblage |
| Compatibilité de gamme | Compact ComPacT NSX100 nouvelle génération disjoncteur Compact ComPacT NSX160 nouvelle génération disjoncteur |
| Description des pôles | 3P |
| [In] courant assigné d'emploi | 100 A 160 A |
| Type | Classe A Classe AC |
| Type de réglage de sensibilité différentielle | Réglable |
| Sensibilité du différentiel | 0,03 A pour classe A 0,1 A pour classe A 0,3 A pour classe A 0,5 A pour classe A 1 A pour classe A 3 A pour classe A 10 A pour classe AC 30 A pour classe AC |
| Type de réglage de la temporisation protection différentielle | Réglable |
| [Dt] plage de réglage de la temporisation différentielle | 0 Ms 60 Ms 150 Ms 300 Ms 500 Ms 800 Ms 1,2 S 4 s |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|--|
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 200...440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2 |
| Protection différentielle | Avec |
| Temps de coupure maximal | 800 ms |
| Catégorie de surtension | IV |

Environnement

| | |
|---|-------------|
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II |
| Normes | CEI 60947-2 |

Packing Units

| | |
|---------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,106 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 13,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 14,3 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 17 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|