



3315RZ1

La Peli™ 3315RZ1 est l'une des torches de sécurité les plus polyvalentes actuellement disponibles, grâce à sa conception ultra compacte, à sa batterie lithium-ion rechargeable et à sa certification ATEX Zone 1, Cat. 2. Ce modèle compact tient confortablement dans la main et occupe peu d'espace de rangement ou lors du transport. La 3315RZ1 produit jusqu'à 176 lumens pendant jusqu'à 48 heures de service continu. Elle offre trois modes : haute intensité, faible intensité et mode clignotant. Un indicateur de la durée de vie de la batterie, encastré dans l'interrupteur d'alimentation, vous permet de toujours savoir quand il est temps de recharger la torche.

La torche est également équipée d'un adaptateur à angle droit (vendu séparément) qui permet d'éclairer sans les mains. Cet adaptateur vous permet aussi d'articuler la tête de la torche, pour diriger le faisceau exactement là où vous en avez besoin.



- Indicateur permanent de niveau de charge des piles
- 3 modes : Forte intensité/Faible intensité/Mode clignotant
- Batterie lithium-ion rechargeable
- Cordon (inclus)
- Adaptateur à angle droit articulé avec clip (vendu séparément)
- Sécurité certifiée ATEX Zone 1
- Jusqu'à 176 lumens
- Jusqu'à 48 heures de service
- IP67 waterproof and dustproof

DIMENSIONS

longueur 6.11" (15.5 cm)

MATÉRIAUX

corps Anti-static Impact Modified PC/PBT

joint torique EPDM

lentille Polycarbonate (PC)

revêtement Anti-static Impact Modified PC/PBT

COULEURS

■ High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

type d'ampoule LED

POWER

taille des piles 18650

type de piles Lithium-Ion

nombre de piles 1

piles incluses Oui

durée de charge 5 hrs

Indicateur de niveau de la batterie RGB LED

volts 3.7v

POIDS

poids avec piles 6.2 oz (176 gr)

poids sans piles 3.7 oz (105 gr)

SWITCH

type de commutateur Push Button

modes d'éclairage High / Low / Flashing

CERTIFICATIONS

ATEX Zone 1

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999


info@peli.com • www.peli.com

IECEX ib

AUTRES

Pack Minimum 1
Code de l'emballage C

Document created on 11-23-18

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW |
|---|---------------|--------------|
|  | 176 LUMENS | 22 LUMENS |
|  | 5h 30mins | 48h 0mins |
|  | 127m | 44m |
|  | 4022cd | 492cd |
|  | IP67 | |

ACCESSOIRES