

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYVDA33U88B

Actassi Baie VDA basic 19P 33U L800 P800  
pann. lat.+ arr. RAL7035 pte av. vitrée



### Principales

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Gamme                         | Actassi  |
| Nom du produit                | Actassi VDA  |
| Type de produit ou équipement | Enveloppe 19"  |
| Fonction de l'appareil        | Câblage  |
| Applications                  | Pour monter des équipements 19"<br>Pour protéger l'équipement de connectivité réseau   |
| Type d'extensibilité          | Network Cabinet  |
| Support equipment             | 2 montants 19" en retrait de 120 mm par rapport à la face avant (pas 25 mm)  |
| Front face                    | Porte vitrée   |
| Type de porte                 | Avant vitré porte - avec système de verrouillage 1 point (clé: 333) - réversible ouverture à 180 °   |
| Accessibilité                 | Avant<br>Côté<br>Partie supérieure ouverte avec auvent<br>Arrière  |
| Pièces amovibles              | Façade porte retirable sans outil<br>Haut plaque d'obturation<br>Bottom plaque d'obturation<br>Côté panneaux retirables sans outil<br>Arrière panneau retirable sans outil |
| Colour                        | Porte: gris clair (RAL 7035)<br>Panneaux: gris clair (RAL 7035)<br>Haut et bas: gris clair (RAL 7035)<br>Structure: gris foncé (RAL 7011)                                  |

### Complémentaires

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Composition de l'appareil | 1 porte vitrée façade<br>2 panneaux côté<br>2 montants 19" façade<br>1 structure assemblée CBLX torx<br>1 toit avec plaque d'obturation démontable haut<br>1 panneau arrière<br>4 pieds de surélévation |
| Load rating               | 400 Kg statique<br>250 kg dynamique   |
| Back face                 | Panneau   |
| Side face                 | Panneau   |
| Nombre de découpes        | 1 troubottom<br>1 troupartie supérieure<br>1 trouhaut - séparé en 3 parties   |
| Installation mode         | Posé au sol   |
| Matériau                  | Tôle d'acier: structure<br>Tôle d'acier: porte<br>Verre sécurit: porte<br>Acier galvanisé: montant<br>Tôle d'acier: panneau   |
| Finition de la surface    | Poudre époxy-polyester  |
| Largeur                   | 800 mm  |
| Hauteur                   | 1600 mm   |
| Profondeur                | 800 mm  |
| Poids du produit          | 92 kg   |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Nombre de racks | 33U    |
| Région cible    | Europe |

## Environnement

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Tenue aux chocs IK     | IK08 se conformer à CEI 62262 |
| Degré de protection IP | IP20 se conformer à CEI 60529 |
| Normes                 | EIA-310D<br>CEI 60297-3-100   |

## Emballage

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'emballage 1        | PCE    |
| Nombre d'unité par paquet | 1      |
| Poids de l'emballage (Kg) | 92 kg  |
| Hauteur de l'emballage 1  | 85 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 85 cm  |
| Longueur de l'emballage 1 | 173 cm |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|