

TUBULAIRE LED

CYLINDER 1200-DIAM70-40W-IP65-4000K- OPAL

TR11506505

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Applique murale

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Luminaire Suspension LED tubulaire LED étanche en polycarbonate et aluminium. Accessoires de fixation en Inox316L. Luminaire démontable et multi puissance 20/25/30/36/20W



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Parking Ext
- Cellier, chaufferie
- Escaliers
- Circulations Ext
- Locaux techniques



40 W

5547
lm

IRC
>80

IP65

4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	40
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	5547lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.62
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC - INOX 316L
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Bornier (L-N) avec repiquage
Autres commentaires	Luminaire démontable et multi puissance 20/25/30/36/20W. Livré avec 2 vis/chevilles de fixation + 2 supports avec goupilles de verrouillage+ bouchon IP65
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• TR11000001 - KIT SUSPENSION CYLINDER• TR11000002 - CYLINDER CABLE 3M TRANSL• TR11000005 - CONNEXION BOX CYLINDER

