

Fiche produit

Caractéristiques

MF40ER-24T

Moteur 24V 40Nm signa ToR avec retour à 0 électronique pour VF208 DN25 à 100



Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Actuator type	Electric
Actuator product series	MF40ER
Actuator model	MF40ER-24T
Destination du produit	Butterfly valves
Commande	Tournant
Type de commande	Remise à zéro automatique
[Us] tension d'alimentation	24 V AC 50/60 Hz +/- 20 % 24 V CC +/- 20 %
Puissance consommée en W	11 W
Consommation moyenne au maintien en W	3 W
Power loss return	Rappel de ressort
Control signal	2-position (on/off) Floating
Classe d'isolation électrique	Class II
Valeur du couple	40,00 N.m
Position indicator	Stroke indicator on bracket
Lead length	1.5 m
Degré de protection IP	IP43
Matériau	Reinforced teflon: seal EPDM: O-rings
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australia.

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,8 kg
Hauteur de l'emballage 1	14 cm
Largeur de l'emballage 1	19 cm
Longueur de l'emballage 1	29 cm

Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
