

Fiche produit

Caractéristiques

MTN6500-0101

SpaceLogic KNX - coupleur secure - rail Din



Principales

Gamme de produits	SpaceLogic KNX
Gamme	SpaceLogic KNX
Type de produit ou équipement	Coupleur
Destination du produit	Système de bus KNX
Type de bus	KNX

Complémentaires

Total number of 18 mm modules	1
Montage du système d'installation	Rail DIN
Courant d'entrée de l'alimentation	5 MA 3 mA
Matériau	PC
Protocole de communication	KNX KNX long frame KNX data security
Type de commande	2 boutons-poussoirs
Indication de tension	3 LEDs
Fonctions disponibles	Supports KNX Secure
Segment de marché	Commercial Résidentiel

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Humidité relative	5...93 %
Température ambiante de stockage	-25...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C
Normes	EMC directive EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
