






collingwood

01604 495 151
collingwoodlighting.com

-  collingwoodlightingfrance
-  /collingwoodFR
-  /collingwoodlightingfrance

Springbok Lite 27,000lm

Luminaire pour grande hauteur 200W (Remplace les T5 400W ou 4x80W)

Caractéristiques

IK	IK08
IP	IP65
Couleur LED	Fixe
Détecteur	Microwave & Daylight with accessories
Dimmable Option	Non
Durée de vie	54 000h L70 B10
CRI	80 Ra
Version d'urgence disponible	Oui

Installation

Type de connecteur	Câble
Courant d'appel	100A 0.42ms
Matériaux	ADC12 aluminium alloy tempered glass
Poids	2.20
Température ambiante maximale	-20°C to +40°C
Classe	1

Photométrie @ 25 °C

Product code	Finish	W	Colour	Beam	lm	lm/W	EM
HBL3N	Noir mat RAL9017	200W	4000K	110°	27000	135	530

Câblage

Câble	1.5m H05RN-F 3x1.0mm ² Ø7mm
Type de câblage requis	Parallèle

Accessoires

HBLMWS	High Bay Sbok Lite, kit de capteurs micro-ondes, boîte de jonction et contrepois inclus.	Vendue séparément
HBREM	High Bay Sbok Lite, Contrôleur pour la mise en service HBLMWS	Vendue séparément
HBL3REFR	Réfracteur 80 degrés High Bay Sbok Lite, 200W	Vendue séparément

Garantie

4 ans, 2 ans sur batterie, 2 ans sur site

Caractéristiques et avantages

Efficacité élevée de 135lm/W

Poids très léger pour une installation facile

IK08 pour une protection robuste contre les chocs

Grande baie économique pour un retour sur investissement rapide

Kit de capteur micro-ondes facile à ajouter, comprenant une boîte de jonction et un contrepois.

Commande marche/arrêt avec temporisation et commutation à la lumière du jour (8-15 mètres max)

Convient pour une suspension par chaîne à vérins, tige de descente M10 ou caténaire

Pré-câblé avec 1,5 m de câble H05RN-F pour faciliter et accélérer l'installation.

Pilote remplaçable pour un entretien facile

Éclairage de secours disponible

Faisceau: 110°

