



**Cartouche fusible, Basse tension, 100 A, AC 500 V, 50 kA, D4, gL/gG, IEC, lent**

**Référence FUSE-D4 100A T GL/GG 500VAC**  
**N° de catalogue 100D125**

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	100
Tension assignée d'emploi			AC 500 V
Taille			D4
Classe d'emploi			gL/gG
Pouvoir de coupure		kA	50
Utilisable pour taille			pour applications industrielles générales et résidentielles à usage général pour applications industrielles pour transformateurs de commande moteur et circuits avec appel de courant protection contre les défauts à la terre convient parfaitement aux applications industrielles ou tertiaires critiques avec exigences particulières de limitation de courant protection contre les surcharges moteur protection des moteurs protection contre les courts-circuits
Courbe de déclenchement	Classe		lent
Norme/Agrément			IEC
Forme			en forme de bouteille
Normes/Réglementations			IEC 60269-3 VDE 0636

### Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible DIAZED (EC000099)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible Diazed (ecl@ss8.1-27-14-20-04 [AFZ799012])			
taille			DIV
courant nominal assigné		A	100
tension assignée		V	500
code couleur			rouge
classe de fonctionnement			gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
caractéristique de déclenchement			temporisé (T)