

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	Unilift KP 150 M 1
Code article:	011H1300
Numéro EAN::	5700391115400
Prix:	
Technique:	
Maximum flow:	2.36 l/s
Débit maxi.:	2.36 l/s
Pression maxi.:	5.5 m
Taille maximum des impuretés:	10 mm
Modèle:	A
Matériaux:	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Acier inoxydable
Roue mobile:	DIN W.-Nr. 1.4031
Roue mobile:	AISI 304
Installation:	
Refoulement pompe:	Rp 1 1/4
Profondeur maximum d'installation:	7 m
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 50 °C
Densité:	998.2 kg/m ³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée - P1:	300 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-230 V
Courant nominal:	1.3 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	8 µF/400 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	CONTACT
Protection thermique:	interne
Longueur du câble:	10 m
Type de fiche câble:	SCHUKO
Autres:	
Poids net:	6.5 kg
Poids brut:	6.5 kg
Colisage:	0.013 m ³
N° VVS danois:	391214015
N° RSK suédois:	5885708
N° LVI finlandais:	4822501
N° NRF norvégien:	9040792

