



KOS 2 R


- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Diffuseurs en verre.
- Eclairage "up&down".
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.


Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.





CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU479WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x6W	3000K	2x685 Lm	2x575 Lm


 Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.


 Usage extérieur.

 Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.


 Résistance : 1 Joule.


 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

 Faisceau 80°.


 Homologation CE.


 IRC>80


 "Durée de vie" des moteurs de lumière.


 RG1.


 Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 Source de lumière non remplaçable.