




ATTACHE POUR SUPPORT DE FAUX PLAFOND AVEC TROU LISSE À-90°-4G24H, PEINTURE, BLANC, 5,8 MM TROU, 1,5 MM MAX. REBORD, 24 MM OSSATURE

CATALOG NUMBER

4G24HWHSP25



CERTIFICATIONS



FEATURES

Permet la-fixation des assemblages nVent CADDY Speed Link, de câble, de crochets en S ou de chaîne depuis le profil en «-T-»

Installation par vissage rapide, facile et sûre

Conçu pour réduire la rayure du profil en «-T-»

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 172280

Material: Acier à ressort

Finish: Peint

Color: Blanc


Hole Size: 5,8-mm

Flange Thickness: 1,5-mm max

T-Grid Size: 24-mm

Static Load: 180 N

DIAGRAMS



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com **CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**
TRACER

© 2023 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.