










Item includes

 <p>Réf.: 770-295 1</p> <p>Connecteur mâle; 5 pôles; Cod. B; 4,00 mm²; rose</p>	 <p>Réf.: 770-504 2</p> <p>Boîtier de décharge de traction; 4 pôles; pour 2 cordons; 9,0 ... 13,0mm; 55 mm; noir</p>	 <p>Réf.: 770-505 1</p> <p>Boîtier de décharge de traction; 5 pôles; pour 2 cordons; 9,0 ... 13,0mm; 55 mm; noir</p>	 <p>Réf.: 890-254 4</p> <p>Connecteur mâle; 4 pôles; Cod. B; 1,50 mm²; gris</p>
 <p>Réf.: 890-504 4</p> <p>Boîtier de décharge de traction; 4 pôles; avec bride; pour 1 cordon; 6,5 ... 10,5 mm; 45 mm; noir</p>	 <p>Réf.: 770-103 1</p> <p>Connecteur femelle; avec boîtier de décharge de traction; 3 pôles; Cod. A; 4,00 mm²; noir</p>	 <p>Réf.: 770-254 2</p> <p>Connecteur mâle; 4 pôles; Cod. B; 4,00 mm²; gris</p>	

Données du matériau

Charge calorifique	3,899 MJ
Poids	140,5 g

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966228755
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance
2854-302/000-032

