



TXS-606DT/2

Order No.: 1000183

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone de table avec émetteur multifréquences intégré,

UHF PLL

- Capsule micro électret, cardioïde
- Col de cygne 350 mm, amovible
- 800 fréquences UHF réglables ((672,000-691,975 MHz), synchronisables par fonction ACT avec les récepteurs TXS-606, TXS-626, TXS-646 ou TXS-686
- Sensibilité réglable
- Puissance émission commutable (high 25 mW/low 2,5 mW)
- Affichage LCD pour groupe/canal, niveau audio et état batterie
- Alimentation par 2 batteries 1,5 V de type R6 (non livrées)

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux informations sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TXS-606DT/2

Type	émetteur micro de table
Type transmission	sans fil - radio
Caractéristique	cardioïde
Système	électret
Plage de fréquence porteuse	672,000-691,975 MHz
Puissance émetteur	25 mW/2,5 mW
Alimentation	2 x batterie 1,5 V, type R6
Durée de fonctionnement	> 8 h
Bande passante audio	30-18000 Hz
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	120 x 65 x 178 mm (sans col de cygne)
Poids	1,2 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,175 x 0,085 x 0,515 m
Poids brut	1,677 kg
Poids net	1,296 kg