

## RCL425615T

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



Figure similaire

### Informations générales de commande

Version	, Relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur AgNi, Tension nominale: 115 V AC, Courant permanent: 8 A
Référence	<a href="#">2494300000</a>
Type	RCL425615T
GTIN (EAN)	4050118517514
Qté.	20 pièce(s)

Date de création 7 novembre 2022 14:31:29 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

**RCL425615T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	29 mm	Profondeur (pouces)	1,142 inch
Hauteur	15,7 mm	Hauteur (pouces)	0,618 inch
Largeur	12,7 mm	Largeur (pouces)	0,5 inch
Poids net	13,3 g		

**Températures**

Température de fonctionnement -40 °C...70 °C

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01

**Côté commande**

Tension nominale 115 V AC

**Côté charge**

Tension de commutation nominale	250 V AC	Courant permanent	8 A
Type de contact	2 Inverseur (AgNi)		

**Coordination de l'isolation**

Degré de pollution	3	Degré de protection	IP67
--------------------	---	---------------------	------

**Agréments**

ROHS Conforme

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>