

Fiche produit

Article n° 57.503.7955.0

terminal de l'initiateur WK 2,5-4 KI/U-NGN /V0

Borne d'initiateur avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35 / TS 32, section nominale: 2.5 mm², largeur: 6 mm, Couleur: gris

Article n°	57.503.7955.0
EAN	4015573507876
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

Remarque

afficher	vert
Fonction d'alimentation	Aucun

général

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Couleur	gris
nombre de niveaux	3
Nombre de position de serrage par niveaux	1
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Aucun

Données techniques

Courant nominal	24 A
Tension nominal	24 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Aucun
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	53,4 mm

données de connexion

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis
Section minimum fil rigide	0,5 mm ²
Section maximum fil rigide	4 mm ²
Section minimum multi-brins	0,5 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	7 mm
Conducteur Couple de montage	0,4 Nm

Données techniques UL/CSA

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	24 V

