

PTFIX-NS35 LQ - Adaptateur de montage sur profilé



1092937

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092937>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Adaptateur de montage sur profilé, Adaptateurs de rails DIN, conditionnement plus grand, largeur: 28,6 mm, hauteur: 58,1 mm, coloris: gris, type de montage: NS 35/7,5



Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 1092937 |
| Conditionnement | 200 Unité(s) |
| Commande minimum | 200 Unité(s) |
| Clé de vente | BEAZ11 |
| Product key | BEAZ11 |
| GTIN | 4055626909257 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 4,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 4,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | PL |

PTFIX-NS35 LQ - Adaptateur de montage sur profilé



1092937

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092937>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de produit | Matériel montage |
|-----------------|------------------|

Dimensions

| | |
|--------------------------|---------|
| Largeur | 28,6 mm |
| Hauteur | 58,1 mm |
| Profondeur | 11 mm |
| Profondeur sur NS 35/7,5 | 15 mm |
| Profondeur sur NS 35/15 | 22,5 mm |

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------------------------|------|
| Coloris | gris |
| Matériau | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |

Montage

| | |
|-----------------|-----------|
| Type de montage | NS 35/7,5 |
| | NS 35/15 |

PTFIX-NS35 LQ - Adaptateur de montage sur profilé



1092937

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092937>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092937>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

1092937

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092937>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141190 |
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-12.0 | 27141190 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002848 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

PTFIX-NS35 LQ - Adaptateur de montage sur profilé



1092937

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1092937>

Conformité environnementale

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e |
| | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr