

IE-FPOZ2EE0003MSJ0SJO-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE, câble fibre optique de brassage, POF, SC-RJ-SC-RJ, noir

Informations générales de commande

Version	Câble de raccordement, PROFINET, SCRJ IP 20, SCRJ IP 20, 980 µm, 3 m
Référence	1273430030
Type	IE-FPOZ2EE0003MSJ0SJO-X
GTIN (EAN)	4050118063134
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 4 novembre 2022 12:53:28 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

IE-FPOZ2EE0003MSJ0SJO-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	3 m	Longueur (pouces)	118,11 inch
Poids net	46 g		

Températures

Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ETIM 8.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03

Constitution du câble

Constitution de câble	ZIPCORD	Couleur de la gaine	noir
Diamètre de la gaine	2,2 * 4,5 mm	Diamètre du c#9cur	980 µm
Isolation	PE	Nombre de conducteurs	2

Fibre optique

Atténuation	≤ 160 dB/km à 650 nm	Bande passante	≥ 100 MHz*km à 650 nm
Perte d'insertion	≤ 1,0 dB	Type de fibre	FOP

Mâle

Prise de raccordement à gauche	SC-RJ, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, Plastique, non blindé	Prise de raccordement à droite	SC-RJ, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded
--------------------------------	---	--------------------------------	--

Mâle droite

Connecteur à droite	SCRJ IP 20
---------------------	------------

Mâle gauche

Connecteur à gauche	SCRJ IP 20
---------------------	------------

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Cycles de courbure	10.000	Force d'extraction	≤ 160 N
Halogène	Non	Rayon de courbure min, multiple	25 mm
Rayon de courbure, min., unique	25 mm		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

IE-FPOZ2EE0003MSJ0SJO-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	PROFINET Manufacturer's Declaration
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

Fiche de données

IE-FPOZ2EE0003MSJ0SJO-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin détaillé

