

Fiche produit

Caractéristiques

03250

Prisma - plastron pour CVS 100 à 250 - vertical - fixe - cde maneton en gaine



Principales

Gamme	Prisma
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G conduit Prisma Prisma Pack 250
Degré de protection IP	IP30
Fonction produit	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type de plastron	Découpe
Produit installé	Easypact: fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation Easypact: fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
Nombre de pôles	1 3P: platine de montage support: CVS100...160 vertical installation 1 4P: platine de montage support: CVS100...160 vertical installation 1 3P: platine de montage support: CVS250 vertical installation 1 4P: platine de montage support: CVS250 vertical installation
Position de montage	Verticale

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm Coffret Pack - largeur 300 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	9
Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	450 mm
Largeur	300 mm
Poids du produit	0,98 kg
Matière	Acier
Finition de la surface	Mat Lisse
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK07 se conformer à EN/CEI 62262
--------------------	----------------------------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------