



### Marque de commande

#### JPT2-G/V2-BK5M-PUR

Cordon femelle monofilaire, Junior Power Timer, LED, 2 broches, câble PUR

### Caractéristiques

- LED incorporée pour la visualisation de l'état de service et de commutation

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques générales

nombre de pôles	2
Raccordement 1	Connecteur femelle
Forme constructive 1	droit
Filetage 1	Connecteurs Deutsch
Raccordement 2	Extrémité de câble libre

### Éléments de visualisation/réglage

LED jaune	indication de fonctionnement
-----------	------------------------------

### Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	$U_B$	10 ... 30 V
Courant d'emploi	$I_B$	max. 2 A
Puissance absorbée	$P_0$	60 W / 60 VA

### Conditions environnementales

Température ambiante	-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
----------------------	-------------------------------

### Caractéristiques mécaniques

Degré de protection	IPX 4K
Matériau	
Boîtier	PA, noir
Câble	PUR
Câble	
Nombre de composants	2
Section des fils	0,75 mm <sup>2</sup>
Longueur	L 5 m
Fixation	Ressort de verrouillage

### Raccordement électrique

