


LIMA

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Utiliser les verres pour alimentation avec la température de couleur 3000K.
- Base apparente TR241 à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	Ø (mm)	H (mm)	α
TR315WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	3000K	2250 Lm	2163 Lm	71	185	12°
TR315WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	3000K	2250 Lm	2163 Lm	71	185	12°
TR315NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	4000K	2350 Lm	2187 Lm	71	185	12°
TR315NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	4000K	2350 Lm	2187 Lm	71	185	12°
TR229WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	3000K	2250 Lm	2080 Lm	71	185	40°
TR229WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	3000K	2250 Lm	2080 Lm	71	185	40°
TR229NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	4000K	2350 Lm	2148 Lm	71	185	40°
TR229NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	4000K	2350 Lm	2148 Lm	71	185	40°
TR318WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	3000K	2250 Lm	1820 Lm	71	185	60°
TR318WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	3000K	2250 Lm	1820 Lm	71	185	60°
TR318NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	4000K	2350 Lm	1843 Lm	71	185	60°
TR318NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	4000K	2350 Lm	1843 Lm	71	185	60°
TR316WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	35W	3000K	3000 Lm	2894 Lm	83	188	12°
TR316WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	35W	3000K	3000 Lm	2894 Lm	83	188	12°
TR316NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	35W	4000K	3100 Lm	2906 Lm	83	188	12°
TR316NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	35W	4000K	3100 Lm	2906 Lm	83	188	12°
TR230WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	35W	3000K	3000 Lm	2774 Lm	83	188	40°
TR230WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	35W	3000K	3000 Lm	2774 Lm	83	188	40°
TR230NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	35W	4000K	3100 Lm	2850 Lm	83	188	40°
TR230NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	35W	4000K	3100 Lm	2850 Lm	83	188	40°
TR319WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	35W	3000K	3000 Lm	2436 Lm	83	188	60°
TR319WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	35W	3000K	3000 Lm	2436 Lm	83	188	60°
TR319NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	35W	4000K	3100 Lm	2483 Lm	83	188	60°
TR319NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	35W	4000K	3100 Lm	2483 Lm	83	188	60°

RAILS & PROJECTEURS 3 ALLUMAGES

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	Ø (mm)	H (mm)	α
TR317WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000K	4800 Lm	4403 Lm	100	220	12°
TR317WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000K	4800 Lm	4403 Lm	100	220	12°
TR317NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	4000K	5000 Lm	4881 Lm	100	220	12°
TR317NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	4000K	5000 Lm	4881 Lm	100	220	12°
TR231WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000K	4800 Lm	4139 Lm	100	220	40°
TR231WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000K	4800 Lm	4139 Lm	100	220	40°
TR231NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	4000K	5000 Lm	4613 Lm	100	220	40°
TR231NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	4000K	5000 Lm	4613 Lm	100	220	40°
TR320WW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000K	4800 Lm	3651 Lm	100	220	60°
TR320WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	3000K	4800 Lm	3651 Lm	100	220	60°
TR320NW05	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	4000K	5000 Lm	4160 Lm	100	220	60°
TR320NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	50W	4000K	5000 Lm	4160 Lm	100	220	60°




NOIR MAT



BLANC MAT

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE	
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE	
TR32105	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE DIA.71mm	
TR32432		VERRE ALIMENTATION DIA.71mm	
TR32756		VERRE ALIMENTATION DIA.71mm	
TR33058		FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.71mm	
TR38505	NOIR MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.71mm	
TR38530	BLANC MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.71mm	
TR32205	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE DIA.83mm	
TR32532		VERRE ALIMENTATION DIA.83mm	
TR32856		VERRE ALIMENTATION DIA.83mm	
TR33158		FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.83mm	

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
TR38605	NOIR MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.83mm	
TR38630	BLANC MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.83mm	
TR32305	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE DIA.100mm	
TR32632		VERRE ALIMENTATION DIA.100mm	
TR32956		VERRE ALIMENTATION DIA.100mm	
TR33258		FILTRE LAME DE LUMIERE DIA.100mm	
TR38705	NOIR MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.100mm	
TR38730	BLANC MAT	VOLET COUPE FLUX DIA.100mm	



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Garantie 5 ans.




Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com





Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.