

Fassane Premium horizontal TVXD/GF



- + Le confort du chauffage central en électrique
- + Gamme proposée avec éléments verticaux ou horizontaux.



Fassane Premium horizontal TVXD/GF



Classe II-IP44-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Nbre Elts	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H				Ref.	
817	444	21.50	5	750	TVXD075-080/GF	TVXD075-080/GFC
817	592	28.70	7	1000	TVXD100-080/GF	TVXD100-080/GFC
1117	444	28.30	5	1000	TVXD100-110/GF	TVXD100-110/GFC
1117	592	38.50	7	1250	TVXD125-110/GF	TVXD125-110/GFC
1317	592	44.80	7	1500	TVXD150-130/GF	TVXD150-130/GFC
1517	444	37.70	5	1500	TVXD150-150/GF	TVXD150-150/GFC
1517	592	50.40	7	2000	TVXD200-150/GF	TVXD200-150/GFC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 102 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur électrique à Fluide ThermoActif en acier
- Connectable avec programmeur Heatzy Elec'Pro (accessoire en supplément) pour un pilotage à distance simple et intuitif
- Eléments plats double épaisseur, verticaux (THXD) ou horizontaux (TVXD)
- Section 70 x 11 mm sur THXD et TVXD
- Traitement de surface 8 bains par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur et finition par revêtement poudre époxy/polyester
- Fluide : huile minérale inaltérable haute performante, entretien
- Résistance électrique thermoplongeante, à coupe circuit automatique
- Teinte de base : blanc (RAL 9016) et nuancier Acova 50 couleurs
- Certification : NF électricité performance 2 étoiles
- Fabriqué : en France.

Régulation

- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Choix d'affichage digitale de l'heure / de la température de consigne
- Sélecteur de mode multifonctions (confort, hors gel, éco, arrêt, programmations)
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations hebdomadaires personnalisables
- Détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtre
- Fonction de mise en marche forcée manuelle ou programmable au pas de 15 min
- Système de verrouillage parental
- Signal sonore lors de la mise en marche et arrêt pour les personnes malvoyantes
- Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03 (fournies).

