

## Liset 2.0 - A+2M

Code: 22302301-00

### INFORMATIONS GÉNÉRALES



Article	Liset 2.0 - A+2M
Code	22302301-00

### DIMENSIONS ET POIDS


Longueur (mm)	2020 mm
Largeur (mm)	65 mm
Hauteur (mm)	60 mm
Poids (Kg)	3.058 kg

### INSTALLATION

Dimensions d'encastrement Longueur (mm)	2010 mm
Dimensions d'encastrement Largeur (mm)	55 mm

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50 Hz
Alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.92
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun



Liset 2.0 est un luminaire linéaire et modulaire. Il simplifie la composition de l'éclairage qui peut adopter plusieurs configurations, quelle qu'en soit l'application : commerce de détail, contextes artistiques et culturels, espaces d'accueil et/ou structures d'hébergement. Compact, élégant, polyvalent et peu encombrant, Liset 2. est facile à installer en encastré, en plafonnier, en suspension ou sur rail. Le luminaire est disponible en trois versions : avec optique basse luminance URG<19, avec optique « confort » blanche ou noire en polycarbonate et avec diffuseur en polycarbonate opale. Toute la gamme est équipée de LED de dernière génération - 4 000K, CRI 80 et 90 - pour une utilisation facile dans n'importe quel projet d'éclairage.

Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour exploiter au maximum la technologie LED. La sobriété des lignes et l'efficacité lumineuse permettent de mettre en scène d'extraordinaires effets de lumières et d'ombres. L'extraordinaire flexibilité du système repose sur la multitude des solutions réalisables avec le module d'angle. Celui-ci permet de composer des installations PLEINE INTENSITÉ qui garantissent un éclairage uniforme de l'espace et un confort visuel continu. La caractéristique principale du système est sa capacité à intégrer une grande variété de downlights, spots en plafonnier et projecteurs de la série Matrix Q. En raison de ses multiples configurations de puissance, de puissance lumineuse, de faisceaux lumineux et de finitions esthétiques, Liset 2.0 System s'inscrit parfaitement dans tous les contextes architecturaux et met en valeur l'espace d'exposition et les objets exposés.





Source lumineuse	LED2x
CRI	>80
Puissance absorbée (totale) (W)	53 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Angle faisceaux lumineux (°)	54 °
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 20

**CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES**

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP (vl)	40
IP (va)	20

# Liset 2.0 - A+2M

Code: 22302301-00

## MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression.
Optique	Composition : Liset 2.0 avec diffuseur + 2 modules confort avec optique confort de 54° (faisceau de 78° sur demande).
Peinture	poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV.
Couleur	Blanc
Matériel	version standard avec double allumage.

## NORMES ET CONFORMITÉ


Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

## ÉQUIPEMENT

Sur demande	- version 3 000K avec sous-code -39. - version PUSH-DIM avec sous-code -1245. - disponible en version SEC. 1h avec sous-code -09 et SEC. 3h avec sous-code -31
-------------	--

## GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------



## TÉLÉCHARGEMENT

### MONTAGES

[InstructionsMontage composition.pdf](#)

[InstructionsMontage LISET 2 0 inc rev6.pdf](#)

### DESSINS

[DessinTechnique 302301.dxf](#)

