



## EDL-156

Order No.: 0161910

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

**Haut-parleur Public Adress pour plafond, résistant aux intempéries,**

et à des températures jusqu'à 100°C. Pour des installations dans des saunas ou piscines.

- Ligne 100 V
- Système 2 voies avec haut-parleur d'aigu à dôme
- Son parfait
- Boîtier plastique blanc
- Membrane haut-parleur résistant aux intempéries
- Testé selon ASTM B117 (test éclaboussures eau salée 400 heures)
- Pour épaisseurs de plafond 2-25 mm

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### EDL-156

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Technologie de transmission | 100 V       |
| Bande passante              | 60-20000 Hz |

**EDL-156**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Puissance nominale (RMS)         | 15/10/5/2,5/1,25 W    |
| Pression sonore                  | 88 dB/W/m             |
| Découpe                          | Ø 190 mm              |
| Profondeur de montage            | 75 mm                 |
| Dimensions                       | Ø 226 mm x 100 mm     |
| Diamètre extérieur               | Ø 226 mm              |
| Largeur                          | Ø 226 mm              |
| Profondeur                       | 100 mm                |
| Couleur                          | blanc                 |
| Type protection                  | IP65                  |
| Température fonc.                | -20 °C à +100 °C      |
| Poids                            | 1,1 kg                |
| Unité d'emballage                | 1                     |
| Type haut-parleur                | 180                   |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,23 x 0,095 x 0,23 m |
| Poids brut                       | 1,249 kg              |
| Poids net                        | 1,083 kg              |