

## Fiche produit

### Caractéristiques

# MTN6921-0001

## KNX - servo-moteur électrique - avec del d'états et 2 entrées binaires



### Principales

Gamme de produit	KNX
Type de produit ou équipement	Servo-moteur
Type de bus	KNX
Entrée nominale	Tension d'entrée (TBTS): 2 x binaire

### Complémentaires

Alimentation	Tension d'alimentation sur bus
Tension assignée de service (Us)	24 V

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP21
--------------------------	------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,200 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	16,200 cm
Poids de l'emballage 1	300,000 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	20,600 cm
Largeur de l'emballage 2	31,300 cm
Longueur de l'emballage 2	40,700 cm
Poids de l'emballage 2	3,370 kg

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---