

Fiche produit

Caractéristiques

NSYPLSP3654G

Thalassa PLS - Boite opaque polyester
36x54x18 Ral 7035



Principales

| | |
|---------------------------|---|
| Gamme | Thalassa |
| Nom du produit | Thalassa PLS |
| Nom de l'appareil | PLS |
| Enclosure type | Polyvalent |
| Category | Boites modulables isolantes |
| Nominal height | 360 mm |
| Nominal width | 540 mm |
| Nominal depth | 180 mm |
| Installation du coffret | Mural |
| Composition de l'appareil | 1 capot: sur l'enveloppe 1 partie arrière: sur l'enveloppe Vis de fermeture |
| Type de carter | Corps monobloc |
| Type de face avant | Couvercle bas plein |
| Type de verrou | Vis à fente |

Complémentaires

| | |
|---------------------------|--|
| Pièces amovibles | Cover vis de fermeture |
| Matière | Arrière: polyester renforcé de fibres de verre Couvercle: polyester renforcé de fibres de verre |
| Couleur | Corps: gris (RAL 7035) |
| Normes | CEI 62208 NEMA 4X NEMA classification 13 |
| Certifications du produit | UL |

Environnement

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Classe d'isolation électrique | Classe II |
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK09 se conformer à CEI 62262 |
| Tenue au feu | 960 °C se conformer à CEI 62208 |
| Température ambiante de stockage | -30...70 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------|------------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 4,650 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 200,000 mm |
| Largeur de l'emballage 1 | 560,000 mm |
| Longueur de l'emballage 1 | 380,000 mm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|