

# CORDONS ET COUPLEURS RJ

## CORDONS PLATS RJ11 - RJ11



Ce cordon méplat noir est idéal pour vos applications téléphoniques (fax, téléphones, Box etc.)

LONGUEUR	REF	PRIX HT
2m	41 112	
3m	41 113	
5m	41 115	
10m	41 117	

## CORDONS PLATS RJ11 - RJ45



Ce cordon méplat noir est équipé d'un coté d'une prise RJ45 mâle à brancher dans votre prise murale et de l'autre extrémité une prise RJ11 à raccorder à votre téléphone, Fax ou modem. Peut aussi être utilisé avec les imprimantes/Fax multifonctions.

LONGUEUR	REF	PRIX HT
2m	41 182	
3m	41 187	
5m	41 188	
10m	41 190	

## CORDONS TELEPHONIQUE 1 PAIRE

Idéal pour votre brassage téléphonique, le cordon spécifique téléphonique 1 paire vous assure un très faible encombrement. Câblage : 4-5 / 4-5 Conducteur multibrins en 100% cuivre



LONGUEUR	REF	PRIX HT
0.5m	41 150	
1m	41 151	
1.5m	41 154	
2m	41 152	
3m	41 153	
5m	41 155	
10m	41 156	

## CORDON COMBINE TELEPHONIQUE SPIRALE



Ce cordon spiral RJ9 permet de relier votre combiné téléphonique à sa base.

LONGUEUR	REF	PRIX HT
1m	41 131	

## CORDONS ADSL RJ11



Cordons téléphoniques à base de câble à paires torsadées pour assurer des débits rapides de l'ADSL.

LONGUEUR	REF	PRIX HT
5m	41 100	
10m	41 101	
15m	41 102	
20m	41 103	

## CONNECTEURS TELEPHONIQUE



Permet de réaliser vos cordons téléphoniques RJ9, RJ11, RJ12 et RJ45 à la norme souhaitée. Contacts dorés 3µ

CONNECTEUR	CONDITIONNEMENT	REF	PRIX HT
RJ9 - 4P4C	Sachet de 50pcs	13 602	
RJ9 - 4P4C	Sachet de 100pcs	13 603	
RJ11 - 6P4C	Sachet de 50pcs	13 607	
RJ11 - 6P4C	Sachet de 100pcs	13 608	
RJ12 - 6P6C	Sachet de 50pcs	13 612	
RJ12 - 6P6C	Sachet de 100pcs	13 613	
RJ45 - 8P8C	Sachet de 50pcs	13 622	
RJ45 - 8P8C	Sachet de 100pcs	13 623	

## COUPLEURS RJ



Permet de prolonger deux cordons téléphoniques de connecteurs RJ11, RJ12 ou RJ45.

CONNECTEURS	REF	PRIX HT
RJ11 6P4C	44 029	
RJ12 6P6C	44 030	
RJ45 8P8C	25 226	

## DOUBLEURS TELEPHONIQUE



Permet de dupliquer une ligne via 2 sorties.

DESIGNATION	REF	PRIX HT
Doubleur monobloc RJ11 mâle vers 2xRJ12 femelle	44 033	
Doubleur 45 - 45 / 78 - 45	44 150	
Doubleur 1236 - 1236 / 45 - 45	44 152	