

DENTS CARBURE

Pro compatible SDS-plus

Description

- Dents carbure brasées à hautes températures.
- Acier traité haute résistance.
- Attachement M16.

Applications


- Perçage gros diamètres pour installations électriques.
- Convient pour perforateur d'une puissance intermédiaire de 700W à 950W.

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Pack
Trépan						
30	50	70	366D30	3336600063754	1	M
35	50	70	366D35	3336600063761	1	M
40	50	70	366D40	3336600063778	1	M
45	50	70	366D45	3336600063785	1	M
50	50	70	366D50	3336600063792	1	M
60	50	70	366D60	3336600063808	1	M
66	50	70	366D66	3336600063815	1	M
68	50	70	366D68	3336600063822	1	M
70	50	70	366D70	3336600063839	1	M
80	50	70	366D80	3336600063846	1	M
85	50	70	366D85	3336600063853	1	M
90	50	70	366D90	3336600063860	1	M
105	50	70	366D105	3336600063877	1	M
125	50	70	366D125	3336600063884	1	M
130	50	70	366D130	3336600157637	1	M
Foret centreur						
8	65	100	370D09L0100	3336600063952	1	H

Lt	Ref.	Gencod	Qt.
Porte-trépan compatible SDS-plus			
100	367L0100	3336600063891	1
170	367L0170	3336600063907	1
220	367L0220	3336600063914	1
320	367L0320	3336600063921	1
Porte-trépan compatible SDS-plus & SPIT			
100	368L100	3336600063938	1

Ref.

366
367
368
370



DENTS CARBURE

Couronne compatible SDS-max

Applications

- Robustesse et performance pour gros travaux sanitaire et rénovation.
- Convient pour perforateur d'une puissance supérieure à 950W.
- Attachement cône.

Conseils

Lors de l'utilisation sur marteaux-perforateurs puissants (avec forte frappe), il faut :

- Éviter la frappe à vide (le moment où seul le foret centreur est dans la matière mais pas encore le trépan), pour cela il faut réaliser un pré-perçage en utilisant le centreur uniquement.

- Lors du montage du trépan, assurer le blocage de celui-ci sur le cône du porte-trépan.
- Toujours démarrer le perçage avec le trépan à l'aide du foret centreur positionné dans le pré-perçage.

- Retirer le centreur dès qu'il ne sert plus (c'est-à-dire dès que le trépan a commencé à travailler).

Ø	Lu	Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Pack
Trépan						
30	75	100	300D30	3336600016088	1	M
35	75	100	300D35	3336600016095	1	M
40	75	100	300D40	3336600012745	1	M
45	75	100	300D45	3336600016101	1	M
50	75	100	300D50	3336600016118	1	M
60	75	100	300D60	3336600012752	1	M
66	75	100	300D66	3336600012769	1	M
68	75	100	300D68	3336600187122	1	M
70	75	100	300D70	3336600016125	1	M
80	75	100	300D80	3336600016132	1	M
90	75	100	300D90	3336600016149	1	M
100	75	100	300D100	3336600012776	1	M
110	75	100	300D110	3336600016156	1	M
125	75	100	300D125	3336600016163	1	M
150	75	100	300D150	3336600186118	1	M
Foret centreur						
11	90	120	302	3336600012806	1	H

Lt	Ref.	Gencod	Qt.	Pack
Porte-trépan compatible SDS-max				
220	330L0220	3336600016194	1	A
420	330L0420	3336600012790	1	A
700	330L0700	3336600016200	1	A
900	330L0900	3336600063969	1	A

Ref.	Gencod	Qt.
Kit d'extraction		
303	3336600012813	1

300
330
302
303

