




NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, noir, LED, 4000K, orientable

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 37,4 watts, une intensité lumineuse de 3 600 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003745
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	1050 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	37.4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	3600 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

Source Lumineuse

791850	
--------	---

Accessoires

1004059	Alimentation LED , intérieur, noir, 40W
1004066	Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac
1004071	Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali
1004798	NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, IV, transparent
1004799	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent
1004800	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV
1004801	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir
1006151	Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, noir
1006152	Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, blanc
1006153	Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, noir
1006154	Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, blanc

Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	11.8 cm
Diamètre	19 cm
Poids net	0.7 kg
Poids brut	0.89 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	13 cm
Diamètre d'encastrement	17.5 cm
Page du BIG WHITE	46